



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	5 st
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Färg	White

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	Schuko
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	ASA + PC
Valfri montering	By claw kit: insert
Inbyggnadsdjup	22,3 mm
Höjd	70,8 mm

Bredd	70,8 mm
Utskjutande mått	16,6 mm

Miljö

Standarder	SS 428 08 34 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	93 g
Förpackning 1 höjd	7 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 höjd	8,7 cm
Förpackning 2 bredd	8,7 cm
Förpackning 2 längd	23 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	60
Förpackning 3 vikt	6,957 kg
Förpackning 3 höjd	25 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöuppllysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------