





TRITON 12V

Ulkokäyttöön soveltuvaa IP68 LED-nauhaa voi mainiosti käyttää myös sisätilojen asennuskohteissa. Nauhan valovirta on 770 lm/m, joten se soveltuu jopa yleisvalaistuksen toteuttamiseen. Nauha toimitetaan 3M-teipillä.

Rakenne	Kaksikerrosrakente: epoksi + uv-kestävä PVC. Pituus 5 m + liitosjohto 1 m.
Väri	Kirkas.
Valonlähde	Kiinteä LED, värielämpötila 3250 / 4100 K.
Valovirta	700/770 lm/m. Valovirran pysyvyys L70 > 35 000 h (25 °C).
Asennus	Pinta-asennus seinään tai kattoon.
Kytkenä	Erillinen 12 V liitäntälaitte. Kytettävä erillisessä rasiassa, kts. s. 35.



60W DRIVER 196x62x39
100W DRIVER 190x52x37
150W DRIVER 228x68x39
260W DRIVER 252x90x44



TRITON 12V	PITUUS	PAINO KG	SNRO
A2TRAA LED 12V 72W/5M 3250K	5 m	0,25	4207101
A2TRBA LED 12V 72W/5M 4100K	5 m	0,25	4207106
LIITÄNTÄLAIKTEET (ILMAN DC-LIITINTÄ)	PITUUS	PAINO KG	SNRO
A2TRBX LED DRIVER 12V 100W	-	0,70	4207121
A2TREX LED DRIVER 12V 60W DIM	-	0,85	4207128
A2TRCX LED DRIVER 12V 150W DIM	-	1,20	4207122
A2TRFX LED DRIVER 12V 260W DIM	-	1,40	4207130

LISÄVARUSTEET	PITUUS	PAINO KG	SNRO
A2TRAX TRITON AS.SARJA	-	0,05	4207127
A2TRHX ASENNUSPROFIILI	1670 mm	1,00	4207330
A2TRJX ASENNUSPROFIILI VA	1670 mm	1,00	4207389
A2TRIX ASENNUSLIIMA	-	-	-

