



Focusline mikroprojektorio

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Pienjännitteinen kvartsihalogeenikapselilamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G6.35 [G6.35]
Philipsin koodi	7748XHP
Ansi-koodi	EHJ
LIF-koodi	A1/223
Käyttöasento	S90 [Pysty +/-90ast tai kanta alas (BD)]
Keskeisiä käyttökohteita	Projektorio
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	50 h

Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nimellinen) (nim.)	10000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3550 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Jännite (nim.)	24 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	UV läpäisevä kvartsi


Hehkulangan muoto	Matala
Hehkulangan mitat L x K	7.4x3.5

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	400 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150041029050
Tilaustuotteen nimi	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC – tuote	8711500410290
Tilauuskoodi	41029050
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	100
Materiaalinumero (12NC)	924006520503
Nettopaino (kappale)	0.004 kg

Focusline mikroprojekti

Mittapiirros



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP 250W	12.5 mm	32.75	33.25	33	1.05 mm	1 mm	0.95 mm	55 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F		mm	mm	mm				

7748XHP 250W G6.35 24V

