



Yhdistelmätermostaatti



Nobö NTB 2R

YHDISTELMÄTERMOSTAATTI VARUSTETTUNA RADIOVASTAANOTTIMELLA NOBÖ ENERGY CONTROL-OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN.

SISÄLTÄÄ MYÖS VIIKKO-OHJELMOINNIN, JOKA EI TARVITSE OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ.

Uudessa Nobö NTB 2R yhdistelmätermostaatissa on radiovastaanotin Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmälle.

Siinä on myös sisäinen 7 päivän viikko-ohjelmointi.

Termostaatti on erittäin tarkka ja sen lepotilan virrankulutus on alle 0,5 W.

Nobö NTB 2R:ta voidaan käyttää integroidun huoneanturin, tai mukana toimitetun lattia-anturin avulla. Nämä voidaan myös yhdistää puulattiassa, jolloin lattia-anturi toimii lattian lämpötilaa rajoittavana anturina.

Termostaattia voidaan myös käyttää tehoa ohjaavana säätimenä.

Mukana toimitettavan 22kOhmin lattia-anturin lisäksi voidaan käyttää myös 10, 12, 15kOhmin lattia-antureita.

Yksinkertainen asetusmenu helpottaa kaikissa asetuksissa.

Korkearesoluutioinen värinäyttö indikoi käyttötilaa taustaväreillä; punainen mukavuuslämmölle, vihreä säästölämmölle sekä sininen suojaustilalle (jäätymissuojaus).



Malli	Tuoten:o	Sähkön:o	GTIN	Mitat (mm)	Pakkausmitat (mm)	Paino pakattuna
Nobö NTB 2R	86000101	8130936	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g



Nimellisjännite	230V AC
Nimellisvirta	16A
Kotelointiluokka	IP 20
Lattia-anturi (sisältyy)	NTC, 22kOhm v/ 25°C
Katkaisija	1-napainen
Radiotaajuus	868MHz, max 10mW
Käyttölämpötila-alue	-40°C— +40°C

Kytkentä

