

Eaton 3S UPS

550 – 700 VA



Soveltuu mm. näiden laitteiden suojukseen:

- tietokoneet ja oheislaitteet
- laajakaistamodeemit (internet ja TV)
- IP-puhelinlaitteet



Käytännöllistä sähkönsuojausta koti- ja toimisto-tietokoneelle

Suojaa sähkökatkoilta ja sähköhäiriöiltä

- Eaton 3S UPS suojaa tietokonettasi mm. salamaiskuilta, verkkosähkön ylikuormitukselta, ihmisten aiheuttamilta vahingoilta (esim. kaivinkoneen rouhausu) ja luonnonkatastrofeilta, jotka kaikki voivat aiheuttaa sähkökatkoksia tai jännitehäiriöitä.
- UPS-akusto antaa tarvittavan varakäyntiajan suojattavalle laitteelle sähkökatkon aikana useimmissa tapauksissa.
- Sähkökatkon pitkittyessä alasajo-ohjelmiston avulla voit tallentaa meneillään olevat työt ja sammuttaa laitteesi hallitusti ilman, että tiedostosi katoavat. Sähköjen palauduttua voit jatkaa työtäsi siitä mihin viimeksi jäit.
- 3S suojaa myös puhelinta sekä laajakaista- että Ethernet -linjaa ylijännitepiikeiltä.

Helppo asentaa ja integroida käyttöjärjestelmään

- Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Eaton 3S sopii mihin tahansa toimistoympäristöön.
- 3S UPSissa on 6 tavallista sukopistorasiaa tietokoneen ja oheislaitteiden helppoon liittämiseen
- 3S:n ominaisuuksiin kuuluu HID-yhteensopiva USB-liitin (kaapeli pakkauksessa), jolla voi automaattisesti liittyä yleisiin käyttöjärjestelmiin (Windows/ Mac OS/Linux).
- UPS voidaan asettaa pöydän päälle/alle tai se voidaan kiinnittää suoraan seinään.
- Helposti vaihdettavat akut pidentävät laitteen käyttöikää.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 3 sukopistorasiaa ylijännitesuojalla
- 2 3 sukopistorasiaa akkuvarmistuksella ja ylijännitesuojalla
- 3 On / Off painike + LED-valot
- 4 USB-portti
- 5 Datalinjan suojaus
- 6 Vaihdeettava akusto
- 7 Resetoitava suojauspainike
- 8 Seinäkiinnitys



Eaton 3S 700 DIN

TEKNISET TIEDOT	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700
Tehot (VA/W)	550 VA / 330 W	700 VA / 420 W
Pistorasiat		
Suko-mallit (yhteensä 6 kpl)	3 pistorasiaa akkuvarmistuksella ja ylijännitesuojalla + 3 pistorasiaa ylijännitesuojalla	
Ominaisuudet		
Tulojännitealue	161-284 V (säädettävissä)	
Lähtöjännite	230 V (säädettävissä 220 V, 230 V tai 240 V)	
Taajuus	50-60 Hz automaattinen	
Tuloliitännän suojaus	Resetoitava painike (sulakekatkaisin)	
Akusto		
Akkutyyppe	Suljettu, lyijy (vaihdeettava)	
Akkutesti	Kyllä	Kyllä
Käynnistys ilmanverkkovirtaa	Kyllä	Kyllä
Syväpurkauksen esto	Kyllä	Kyllä
Akun vaihtotarpeen ilmaisin	LED	LED
Varakäyntiaika 50% kuormalla	10 min	9 min
Varakäyntiaika 70% kuormalla	6 min	6 min
Kommunikaatio		
Kommunikaatioportti	HID-yhteensopiva USB-portti yleisimpien käyttöjärjestelmien automaattiseen liityntään (Windows XP, Vista ja 7, Linux, Mac OS X), kaapeli sisältyy toimitukseen	
Linjasuojaus	Puhelin/fax/modeemi/internet/Ethernet	
Standardit		
Turvallisuus	IEC/EN 62040-1-1, CE-merkintä	
EMC	IEC 62040-2	
Mitat, paino ja väri		
Mitat K x L x S	86 x 140 x 335 mm	86 x 170 x 335 mm
Paino	2.9 kg	3.8 kg
Väri	Musta	Musta
Asiakaspalvelu ja tuki		
Takuu 2 vuotta	Vakiona laitteen vaihto akustoineen	
Warranty+	Optiona 3 vuoden takuu (maakohtainen saatavuus)	

Eaton 3S UPS tuotenumerot	550	700
Sukopistorasioilla	3S550DIN	3S700DIN



DIN

