



LK Jakotukkikaappi UNI



LK Jakotukkikaappi UNI 350, UNI 450, UNI 550 ja UNI 700.

Kaapit ovat vesitiiviitä ja ne on valmistettu jauhemaalatusta teräslevystä, värikoodi RAL 9016.

Kaikki kaapit on hyväksytty NT VVS 129 mukaan.

Huom! Jos runkoputki vedetään kaapin sisälle, lähtöjen suurin sallittu määrä voi laskea yhdellä tai useammalla lähdöllä.

Saadaksesi mahdollisimman monta lähtöä jakotukkikaappeihin, tulee kylmän käyttöveden putkinousu sijoittaa kaapissa vasemmalle ja syöttää alimpaa jakotukkaa. Lämpimän käyttöveden putkinousu tulee sijoittaa oikealle ja kytkeä ylimpään jakotukkiin.

Lämmitysveden tuloputki tulee vastaavasti sijoittaa vasemmalle ja syöttää alimpaa jakotukkaa.

Paluuputken putkinousu tulee sijoittaa oikealle ja kytkeä ylimpään jakotukkiin.

Syöttöputket, joiden suojaputkien enimmäiskoko on 34, voidaan kytkeä kaapin alapuolelta, molemmilta sivuilta tai yläpuolelta. Putkilähdöt, joiden suojaputken enimmäiskoko on 34, johdetaan ylös- tai alaspäin kaapista. Jos järjestelmään liitetään LK PAL Universal-putki A, jossa on suojaputki 44 mm A32 RiR, käytetään LK Kaappiläpivientä 44, tuote nro 241 95 95.


Kaappi varustetaan tarvittavalla määrällä kaappiläpivientejä. Huom! Eri tuote:

- 25 mm suojaputken läpivientiin kaapissa käytetään LK Kaappiläpivientä 25 (tuote nro 187 44 83).
- 12–34 mm putken läpivientiin kaapissa käytetään LK Kaappiläpivientä UNI (tuote nro 187 44 84), joka katkaistaan sopivan pituiseksi.


Kaapin pohjan ja valmiin lattian väli on oltava vähintään 250 mm, jotta ylivuotoputkelle jäisi tilaa.

Ylivuotoputkessa on oltava kaato.




LK Ram/lucka UNI, INB



LK Ram/lucka UNI, UTV



LK Fördelarskåp UNI



LK Sockel UNI



Skåpstyp	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	Antal hål
UNI 350	390	350	350	320	353	12
UNI 450	490	450	450	420	453	16
UNI 550	590	550	550	520	553	20
UNI 700	740	700	700	670	703	26



bimobject®

Tuote nro	Nimike	Rakenne	Leveys	Korkeus	Syvyys	Liitäntä	Paino (kg)	Pakkaus
188 13 15	UNI 350	Kaappi ilman kehystä ja kantta	350 mm	550 mm	95 mm	Maks 4 kpl ryhmäsululla/maks 5 kpl ilman	4,7	1/28
188 13 14	UNI 450	Kaappi ilman kehystä ja kantta	450 mm	550 mm	95 mm	Maks 6 kpl ryhmäsululla/maks 7 kpl ilman	5,5	1/28
188 13 13	UNI 550	Kaappi ilman kehystä ja kantta	550 mm	550 mm	95 mm	Maks 8 kpl ryhmäsululla/maks 9 kpl ilman	6,2	1/14
188 13 16	UNI 700	Kaappi ilman kehystä ja kantta	700 mm	550 mm	95 mm	Maks 11 kpl ryhmäsululla/maks 12 kpl ilman	8,1	1/14

HUOMIO! Jos kaapin sisään vedetään runkojohto vähennetään lähtöjen maksimimäärää yhdellä tai useammalla lähdöllä.



LK Systems