



### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Riippuhjainyksikkö
Laitteen lyhytnimi	XACA

### Täydentävät tiedot

Ohjausasetuksen tyyppi	Kaksinkertaisesti eristetty
Kotelon materiaali	Polypropyleeni
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri
Kotelon malli	Tyhjä kotelo
Aukkojen määrä	4 aukkoa
Ohjausyksikön väri	Keltainen
Kaapelin tulo	Portaittainen kulmiholkki 8...26 mm
Tukikiskot	Ilman
Pystysuora operaattorin katkaisukeskus	30 mm
Standardit	UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14
Tuote sertifiointi	CCC GOST
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 61140
IP suojaluokka	IP65 IEC 60529
IK suojaluokka	IK08 EN 50102
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Tuotteen paino	0,54 kg

### Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------