Tuotetietolehti
Ominaisuudet

XACB021
Riippuohjainkotelo 2+1 Aukkoa

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Riippuohjainyksikkö
Laitteen lyhytnimi	XACB

Täydentävät tiedot

Ohjausaseman tyyppi	Kaksinkertaisesti eristetty
Kotelon materiaali	Lasikuituvahvistettu polyesteri
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri Virtapiiri
Kotelon malli	Tyhjä kotelo
Aukkojen määrä	2 aukkoa
Ohjausyksikön väri	Keltainen
Kaapelin tulo	Portaittainen kulmiholkki 10…22 mm
Tukikiskot	Ilman
Pystysuora operaattorin katkaisukeskus	40 mm
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1
Tuote sertifiointi	CSA tyyppi 4
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25…70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40…70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 61140
IP suojausluokka	IP65 IEC 60529
IK suojausluokka	IK08 EN 50102
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Tuotteen paino	0,76 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia.
Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittäkseen näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön.
Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integrojan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta.
Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä ota vastuuta tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

Takuu

Takuu	18 months