

## Tuotetietolehti

### Ominaisuudet

# XACB061

## Riippuohjainkotelo 6+1 Aukkoa



### Tuotetiedot

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XAC         |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Riippuohjainyksikkö |
| Laitteen lyhytnimi           | XACB                |

### Täydentävät tiedot

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ohjausaseman tyyppi                    | Kaksinkertaisesti eristetty          |
| Kotelon materiaali                     | Lasikuituvahvistettu polyesteri      |
| Sähköisen piirin tyyppi                | Ohjauspiiri<br>Virtapiiri            |
| Kotelon malli                          | Tyhjä kotelo                         |
| Aukkojen määrä                         | 6 aukkoa                             |
| Ohjausyksikön väri                     | Keltainen                            |
| Kaapelin tulo                          | Portaittainen kulmiholkki 10...22 mm |
| Tukikiskot                             | Ilman                                |
| Pystysuora operaattorin katkaisukeskus | 40 mm                                |
| Standardit                             | CSA C22.2 Nro 14<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Tuote sertifiointi                     | CSA tyyppi 4                         |
| Suojauskäsittely                       | TH                                   |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä      | -25...70 °C                          |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa    | -40...70 °C                          |
| Tärinänkestoisuus                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) IEC 60068-2-6 |
| Iskunkestävyys                         | 100 gn IEC 60068-2-27                |
| Ylijännite kategoria                   | Luokka II IEC 61140                  |
| IP suojaluokka                         | IP65 IEC 60529                       |
| IK suojaluokka                         | IK08 EN 50102                        |
| Mekaaninen kestävyys                   | 1000000 cycles                       |
| Tuotteen paino                         | 1,16 kg                              |

### Tuotteen ympäristötiedot

|                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita | Kyllä                                                                                                                |
| EU:n RoHS-direktiivi                       | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a> |
| Ei myrkyllisiä raskasmetalleja             | Kyllä                                                                                                                |
| Ei elohopeaa                               | Kyllä                                                                                                                |
| RoHS-vapautuksen tiedot                    | <a href="#">Kyllä</a>                                                                                                |
| Kiinan RoHS-säädökset                      | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|