

Tuotetietolehti

Ominaisuudet

XACS499

Kosketinyhd. 3Av



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Eristävä kappale
Komponentin nimi	XACS
Sähköisen piirin tyyppi	Virtapiiri
Kosketinlohkon käyttö	Hätäpysäytyspainike
Kosketinlohkon tyyppi	Yksittäinen
Tuotteen soveltuvuus	XACB
Koskettimen tyyppi ja rakenne	3 NC
Lohkon asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen toiminta	Momenttitoiminto

Täydentävät tiedot

KytKentä - liittimet	Ruuviliitynnät, 1 x 2,5 mm ² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuviliitynnät, 2 x 1,5 mm ² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Pystysuorat kiinnityskeskukset	30 mm
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Yhteyskoodin nimitys	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A
[Ui] Eristysjännite	400 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Nimellinen toimintateho watteina	3000 W AC-23B 400 V
Tuotteen paino	0,1 kg

Ympäristötiedot

Standardit	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 Nro 14
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu	18 months
-------	-----------