

Tuotetietolehti

Oinaisuudet

XENG1191

Kosketinelementti 1S+1Av+1S



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin nimi	XENG
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon käyttö	2-nopeuksinen
Kosketinlohkon tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen soveltuvuus	XACA XACA9...head
Koskettimen tyyppi ja rakenne	1 NC + 2 NO
Lohkon asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen toiminta	Hidas avautuva Porrastettu

Täydentävät tiedot

Kytkenä - liittimet	Ruuviliitännät, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² Ilman kaapelipäätettä Ruuviliitännät, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² Johdinpäätteellä
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Yhteyskoodin nimitys	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin vastus terminaaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	18 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi GG
Nimellinen toimintateho watteina	40 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <60 cyc/mn 120 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 48 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <60 cyc/mn 48 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 65 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <60 cyc/mn 24 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C
Liittimien määrittely ISO n°1	(21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NO
Tuotteen paino	0,04 kg

Ympäristötiedot

Standardit	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 61140

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------