

XESD1291

Kosketinel 2 Nop 1S+1Av+1S/1Av



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin nimi	XESD
Sähköisen piirin tyyppi	Virtapiiri
Kosketinlohkon käyttö	2-nopeuksinen
Kosketinlohkon tyyppi	Kaksois
Ohjainpään tyyppi	2 jousipalautus
Tuotteen soveltuvuus	XACB
Mekaaninen lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 NO + 1 C/O
Napojen tyyppi	2-napainen
Lohkon asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen toiminta	Momenttitoiminto Porrastettu

Täydentävät tiedot

Kytkenä - liittimet	Ruuviliitännät, 1 x 2,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuviliitännät, 2 x 1,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman
Vaakasuntaiset kiinnityskeskukset	40 mm
Mekaaninen kestävyys	500000 Cycles 1000000 cycles
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	12 A
[Ui] Eristysjännite	600 VCSA
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Toimintavoima	17 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi aM
Nimellinen toimintateho watteina	2200 W AC-3 240 VIEC 60947-3 liite A 2200 W AC-4 400 VIEC 60947-3 liite A
Rated power in hp	2 Hp 240 V, CSA sertifioitu 3 Hp 600 V, CSA sertifioitu 5 hp 400 V, CSA sertifioitu
Sähköinen kestävyys	300000 Cycles AC-3, 2200 W 240 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Cycles AC-3, 2200 W 400 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Cycles AC-4, 2200 W 240 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 300000 Cycles AC-4, 2200 W 400 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 500000 Cycles AC-3, 1500 W 240 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 500000 Cycles AC-4, 1500 W 240 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 800000 Cycles AC-3, 1500 W 400 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 800000 cycles AC-4, 1500 W 400 V, käyttöjakso <10 cyc/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A
Liittimien määrittely ISO n°1	(13-14)NO B (23-24)NO (51-52-54)OC

Liittimien määrittely ISO n°2	B (43-44)NO (61-62-64)OC (33-34)NO
Terminaalin tunnistin	(13-14)NO (11-12)NC
Tuotteen paino	0,19 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nro 14 EN 60947-3
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------