

Tuotetietolehti

Oinaisuudet

ZB2BE102

Kosketinelementti 1Av



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin nimi	ZB2
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon käyttö	Yksinopeus
Kosketinlohkon tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen soveltuvuus	XACA XB4 XB5
Koskettimen tyyppi ja rakenne	1 NC
Lohkon asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen toiminta	Hidas avautuva

Täydentävät tiedot

Kytkeä - liittimet	Ruuviliittimet, 1 x 2,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuviliittimet, 2 x 1,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Yhteyskoodin nimitys	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 947-5-1 liite A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin vastus terminaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	13...15 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi GG (gl)
Nimellinen toimintateho watteina	40 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <3600 cyc/h 120 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <3600 cyc/h 48 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjakso <3600 cyc/h 24 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1
Liittimien määrittely ISO n°1	(11-12)NC
Tuotteen paino	0,02 kg

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14 UL 508
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen suojaluokka	Luokka II IEC 61140

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------