



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin nimi	ZB2
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon käyttö	Up / down operator
Kosketinlohkon tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen soveltuvuus	XACA
Koskettimen tyyppi ja rakenne	1 NO
Lohkon asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen toiminta	Porrastettu Hidas avautuva

Täydentävät tiedot

Kytkenä - liittimet	Ruuviliittimet, 1 x 2,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuviliittimet, 2 x 1,5 mm ² Kaapelinpääteellä tai ilman
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Yhteyksiköiden nimitys	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 947-5-1 liite A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3) IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin vastus terminaaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	13...15 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi GG (gl)
Nimellinen toimintateho watteina	40 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjako <3600 cyc/h 120 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjako <3600 cyc/h 48 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 cycles, käyttöjako <3600 cyc/h 24 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1
Liittimien määrittely ISO n°1	(13-14)NO_CL
Tuotteen paino	0,015 kg

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz) IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------