

XALD02H7

Painikekotelo tumman harmaa, 2 Aukkoa UL/
CSA sertifioitu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALD
Tuote tai komponentti tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen lyhytnimi	XALD
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Aukkojen määrä	2 aukkoa
Rungon väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon väri	Tummanharmaa (RAL 7016)
Materiaali	Polykarbonaatti
Kaapelin tulo	2 avattavaa kaapeliauukkoa, kiristyskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliauukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Rivien lukumäärä	1
Pystyrivien lukumäärä	2
Tuotteen paino	0,205 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Lohkon asennus	Pohja-asennus Asennettu etulevyyn
Sähköinen rakennekoodi	SF2 MF1 MF2 SF1 SR2 PF2 PF1 PR1 MR1 SR1
Pääryhmä	2 aukkoa
Tuoteryhmä	UL-CSA harmaa

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK suojausluokka	IK03 EN 50102

Standardit	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	UL CSA

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------