

XALD324E

Painikekotelo tumman harmaa, Painikkeet nuoli ylös -"O"- nuoli alas



Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|--|
| Tuoteryhmä | Harmony XALD |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Valmis ohjausasema |
| Laitteen lyhytnimi | XALD |
| Tuotteen kohde | Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa |
| Ohjausyksikön sovellus | Kolme toimintoa |
| Rungon väri | Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) |
| Kotelon väri | Tummanharmaa (RAL 7016) |
| Materiaali | Polykarbonaatti |
| Ohjainpään profiili | 3 tasopainiketta |
| Ohjainpään kuvaus | Valkoinen "nuoli ylös" 1 NO + 1 NC - punainen "O" 1 NO + 1 NC - musta "nuoli alas" 1 NO + 1 NC |
| Ohjausyksikön sisältö | 1 tasopainike, Musta 1 NO + 1 NC, Valkoinen Nuoli alas merkintä 1 tasopainike, Punainen 1 NO + 1 NC O merkintä 1 tasopainike, Valkoinen 1 NO + 1 NC, Musta Nuoli ylös merkintä |
| Merkintäalue | Painonapin merkintä |
| Koskettimen toiminta | Hidas avautuva |

Täydentävät tiedot

| | |
|---|---|
| Kaapelin tulo | 2 avattavaa kaapeliauukkoa, kiristyskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliauukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm |
| Tuotteen paino | 0,317 kg |
| Suojaus korkeapainepesulle | 7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m |
| Merkinnän väri | Valkoinen merkintä kun vihreä, punainen tai musta kupu Merkintä musta kun valkoinen kupu |
| Pakkoavautuva | Mukana EN/IEC 60947-5-1 Liite K |
| Liike toiminnalle | 1,5 Mm (NC sähköisen tilan vaihto) 2,6 Mm (NO sähköisen tilan vaihto) 4,3 mm (Kokonais pituus) |
| Toimintavoima | 3,5 N NC sähköisen tilan vaihto 3,8 N NO sähköisen tilan vaihto |
| Mekaaninen kestävyys | 10000000 cycles |
| Kyt Kentä - liittimet | Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm ² Johdinpäätteellä EN/IEC 60947-1 Ruuviliitännät, >= 1 x 0,22 mm ² Ilman kaapelipäätettä EN/IEC 60947-1 |
| Kiristysmomentti | 0,8...1,2 N.m EN/IEC 60947-1 |
| Ruuvin kannan tyyppi | Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväännin Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväännin |
| Koskettimen materiaali | Hopeaseos (Ag/Ni) |
| Oikosulkusuojaus | 10 A Lasiputkisolake tyyppi GG EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] Vapaan jäähtymisen terminen virta | 10 A EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] Eristysjännite | 600 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto | 6 kV EN/IEC 60947-1 |

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvaus ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai liityntiöt eivät ole vastuussa eivätkä ole vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

| | |
|--------------------------------------|---|
| [le] Nimelliskäyttövirta | 6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 |
| Sähköinen kestävyys | 1000000 Cycles, AC-15, 2 A 230 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Cycles, AC-15, 3 A 120 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Cycles, AC-15, 4 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A 110 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C |
| Sähköinen luotettavuus IEC 60947-5-4 | $\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V ja 1 mA EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V ja 5 mA EN/IEC 60947-5-4 |

Ympäristötiedot

| | |
|-------------------------------------|--|
| Suojauskäsittely | TH |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -40...70 °C |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -40...70 °C |
| Sähköinen suojausluokka | Luokka II IEC 60536 |
| IP suojausluokka | IP66 IEC 60529 IP69 IP69K IP67 |
| NEMA-suojausluokka | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK suojausluokka | IK03 EN 50102 |
| Standardit | EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
| Tärinänkestoisuus | 5 gn (f= 12...500 Hz) IEC 60068-2-6 |
| Iskunkestävyys | 30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|--|---|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita | Kyllä |
| EU:n RoHS-direktiivi | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei elohopeaa | Kyllä |
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Kiinan RoHS-säädökset | Kiinan RoHS-ilmoitus |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen Ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Elinkaaren Lopun Tiedot |
| WEEE | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |

Takuu

| | |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|