



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALG
Tuote tai komponentti tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen lyhytnimi	XALG
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Ympäristölliset ominaisuudet	Severe ambience
Rungon väri	Musta (RAL 9005)
Kotelon väri	Musta (RAL 9005)
Materiaali	Mineraalivahvisteinen polyamidi
Kaapelin tulo	2 reikäaihiota ISO M20 -kaapelituloille
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IP69K

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Aukkojen lukumäärä	1 aukko
CAD kokonaisleveys, mm	90 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	72 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	65 mm
Tuotteen paino	0,226 kg
Suojaus korkeapainepesulle	10 mPa 80 °C, etäisyys: 0,2 m

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TC TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Sähköinen suojausluokka	Luokka II EN/IEC 61140
IK suojausluokka	IK05 EN 50102

Suojaus kemikaaleille	<p>Hyvä maitohappojen kesto 10 °C Hyvä pesuaineiden kesto 60 °C Ei kestä metaanihappoa (10%) 50 °C Ei kestä maitohappoa 90 °C Hyvä ammoniakkin kesto Hyvä bentseenin kesto Hyvä voin kesto Hyvä sitruunahapon kesto (10%) Good resistance to cutting compounds Hyvä etaanin kesto Hyvä etanolin kesto Hyvä etyleenin kesto Hyvä rasvahappojen kesto Hyvä rasva-alkoholien kesto Hyvä maidon kesto Hyvä moottoriöljyjen ja rasvojen kesto Hyvä öljyjen (kasvis, mineraali) kesto Hyvä petrolin kesto Hyvä asetonin kesto Hyvä virtsahappojen (20%) kesto Rajoitettu etaanihapon kesto (10%) Rajoitettu boorihapon kesto Ei kestä vetyperoksidia (30%) Ei kestä typpihappoa (2%)</p>
Standardit	<p>EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1</p>

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------