



Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Harmony XB4 |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Ohjainpää painikkeelle ilman valoa |
| Laitteen lyhytnimi | ZB4 |
| Kauluksen materiaali | Kromipäällysteinen |
| Asennusaukon halkaisija | 22 mm |
| Jakamaton myyntimäärä | 1 |
| Ohjainpään tyyppi | Standardi |
| Ohjauskalusteen muoto | Pyöreä |
| Ohjainpään tyyppi | Jousipalautus |
| Ohjainpään profiili | Punainen Uppo, O (Valkoinen) |

Täydentävät tiedot

| | |
|-------------------------|--|
| CAD kokonaisleveys, mm | 29 mm |
| CAD kokonaiskorkeus, mm | 29 mm |
| CAD kokonaissyvyys, mm | 28 mm |
| Mekaaninen kestävyys | 10000000 cycles |
| Sähköinen rakennekoodi | C1 9 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C2 9 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C15 1 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn |
| Laitteen esitys | Peruselementti |

Ympäristötiedot

| | |
|-------------------------------------|--|
| Suojauskäsittely | TH |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -40...70 °C |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -40...70 °C |
| Ylijännite kategoria | Luokka I IEC 60536 |
| IP suojausluokka | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA-suojausluokka | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK suojausluokka | IK06 IEC 50102 |
| Standardit | EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nro 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvaus- ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

| | |
|--------------------|--|
| Tuote sertifiointi | DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA CSA BV GL UL listattu |
| Tärinänkestoisuus | 5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Iskunkestävyys | 30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|--|--|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| REACH-asetus | REACH-ilmoitus |
| REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita | Kyllä |
| EU:n RoHS-direktiivi | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei myrkyllisiä raskasmetalleja | Kyllä |
| Ei elohopeaa | Kyllä |
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Kiinan RoHS-säädökset | Kiinan RoHS-ilmoitus |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen Ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Elinkaaren Lopun Tiedot |

Takuu

| | |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|