



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4
Tuote tai komponentti tyyppi	Ohjainpää avainvääntimelle
Laitteen lyhytnimi	ZB4
Kauluksen materiaali	Kromipäällysteinen
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Ohjainpään tyyppi	Standardi
Jakamaton myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen muoto	Pyöreä
Ohjainpään profiili	Musta Avainkytkin
Ohjainpään asennon tila	3 asentoa +/- 45°
Lukituksen tyyppi	Ronis 455
Avaimen vapautusasento	Missä tahansa asennossa

Täydentävät tiedot

CAD kokonaisleveys, mm	29 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	29 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	72 mm
Tuotteen paino	0,098 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Sähköinen rakennekoodi	C3 6 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C4 6 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C5 5 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C6 5 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C7 4 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C8 4 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn
Laitteen esitys	Peruselementti

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka I IEC 60536
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK-suojausluokka	IK06 IEC 50102

Standardit	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-4 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Tuote sertifiointi	LROS (Lloyds register of shipping) CSA RINA BV GL DNV UL listattu
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz) IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------