



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Tuote tai komponentti tyyppi	Merkkivalo
Laitteen lyhytnimi	XB5
Kauluksen materiaali	Muovi
Kiinnityskaulusmateriaali	Muovi
Asennusaukon halkaisija	30 mm
Jakamaton myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen muoto	Pyöreä
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Kirkas
Valonlähde	Suojattu LED
Hehkulampun kanta	Sisäinen LED
Valonlähteen väri	Valkoinen
Syöttöverkko vaiheiden lukumäärä	3 vaihetta
Laitteen esitys	Moniliittinen tuote

Täydentävät tiedot

Korkeus	65,5 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	77 mm
Tuotteen paino	0,065 kg
KytKentä - liittimet	Faston (laatta) liittimet 6,3 mm EN/IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	1 kV IEC 61000-4-5
Yhteensopivuus	XB5
Syöttöjännitteen rajat	450 V AC
Virrankulutus	2,6 mA
Käyttöikä	100000 Hour Nimellisjännitte ja 25 °C
Syöksyn kesto	1 kV IEC 61000-4-5

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...70 °C
IP suojausluokka	IP55 IEC 60529 (Etuosa) IP67 (Etuosa) IP20 (Takaosa)
IK suojausluokka	IK10 IEC 50102
Standardit	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1
Nopeiden transienttien kesto	2 kV IEC 61000-4-4

Suojaus elektromagneettisia kenttiä vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Sähköstaattinen purkaus - testitaso: 8 kV (vapaassa tilassa (eristävät osat)) IEC 61000-4-2 Sähköstaattinen purkaus - testitaso: 4 kV (Kosketuksessa (metallisiin osiin)) IEC 61000-4-2

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.