

## Tuotetietolehti

### Ominaisuudet

## XB5KS2B4

Summeri valolla punainen ø22mm jatkuva/  
katkonainen ääni/valo 24vac/dc



### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Kauluksen materiaali	Muovi
Tuote tai komponentti tyyppi	Hälytín
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Punainen

### Täydentävät tiedot

[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V +/- 10 %
Syöttö kytkennän tyyppi	AC/DC
Syöttötaajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	<= 58 mA
Merkinantotapa	Jatkuva tai jaksottainen ääni
Suojaus korkeapainepesulle	9000000 Pa 82 °C, etäisyys: 0,1 m
Korkeus	29 mm
Leveys	29 mm
Syvyys	55 mm
Tuotteen paino	0,024 kg

### Ympäristötiedot

Äänitaso	90 dB 0,1 m
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
IP suojaluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojaluokka	NEMA 4X NEMA 13
IK suojaluokka	IK03 EN 50102 IK03 IEC 50102

Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 EN 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	RINA BV UL listattu CSA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping)

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.