

XB5KS2M8

Summeri valolla keltainen ø22mm jatkuva/
katkonainen ääni/valo 230/240v ac

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Kauluksen materiaali	Muovi
Tuote tai komponentti tyyppi	Hälytin
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Keltainen

Täydentävät tiedot

[Us] Nimellissyöttöjännite	230...240 V +/- 10 %
Syöttö kytkennän tyyppi	AC
Syöttötaajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	<= 35 mA
Merkinantotapa	Jatkuva tai jaksottainen ääni
Suojaus korkeapainepesulle	9000000 Pa 82 °C, etäisyys: 0,1 m
Korkeus	29 mm
Leveys	29 mm
Syvyys	55 mm
Tuotteen paino	0,024 kg

Ympäristötiedot

Äänitaso	90 dB 0,1 m
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategorია	Luokka II IEC 60536
IP suojaluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojaluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK suojaluokka	IK03 EN 50102 IK03 IEC 50102

Standardit	UL 508 IEC 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	BV CSA RINA UL listattu LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.