

XB5KSB

Summeri ø22mm jatkuva/katkonainen ääni
24vac/dc

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Kauluksen materiaali	Tummanharmaa muovi
Tuote tai komponentti tyyppi	Hälytín
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Ohjainpään tyyppi	Standardi
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Musta

Täydentävät tiedot

[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V +/- 10 %
Syöttö kytkennän tyyppi	AC/DC
Syöttötaajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	<= 28 mA
Merkinantotapa	Jatkuva tai jaksottainen ääni
Suojaus korkeapainepesulle	9000000 Pa 82 °C, etäisyys: 0,1 m
Korkeus	29 mm
Leveys	29 mm
Syvyys	55 mm
Tuotteen paino	0,024 kg

Ympäristötiedot

Äänitaso	90 dB 0,1 m
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
Sähköinen suojausluokka	Luokka II IEC 60536
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojausluokka	NEMA 4X NEMA 13
IK suojausluokka	IK03 EN 50102 IK03 IEC 50102

Standardit	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	CSA BV LROS (Lloyds register of shipping) RINA GL DNV UL listattu

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------