



Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tuoteryhmä | Harmony XB5 |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Ohjainpää kaksoispainikkeelle |
| Laitteen lyhytnimi | ZB5 |
| Kauluksen materiaali | Tummanharmaa muovi |
| Asennusaukon halkaisija | 22 mm |
| Ohjainpään tyyppi | Standardi |
| Jakamaton myyntimäärä | 1 |
| Ohjauskalusteen muoto | Suorakulmainen |
| Ohjainpään tyyppi | Jousipalautus |
| Ohjainpään profiili | 2 tasopainiketta |
| Ohjainpään kuvaus | Valkoinen "I" - musta "O" |

Täydentävät tiedot

| | |
|-------------------------|--|
| CAD kokonaisleveys, mm | 30 mm |
| CAD kokonaiskorkeus, mm | 50 mm |
| CAD kokonaissyvyys, mm | 30 mm |
| Tuotteen paino | 0,023 kg |
| Merkinnän väri | Merkintä musta kun valkoinen kupu Valkoinen merkintä kun vihreä, punainen tai musta kupu |
| Ohjainpään profiili | Musta Uppo, O (Valkoinen) Valkoinen Uppo, I (Musta) |
| Mekaaninen kestävyys | 1000000 cycles |
| Aseman nimi | XALD 1 aukko |
| Sähköinen rakennekoodi | C3 6 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C4 6 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn C14 2 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn SF2 2 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn SR2 2 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotPohja-asennus |
| Laitteen esitys | Peruselementti |

Ympäristötiedot

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Suojauskäsittely | TH |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -40...70 °C |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -25...70 °C |
| Sähköinen suojausluokka | Luokka II IEC 60536 |
| IP suojausluokka | IP66 IEC 60529 IP69K IEC 60529 |
| NEMA-suojausluokka | NEMA 13 NEMA 4X |
| Suojaus korkeapainepesulle | 7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m |
| IK suojausluokka | IK03 IEC 50102 |

| | |
|--------------------|--|
| Standardit | JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |
| Tuote sertifiointi | DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL RINA CSA BV UL listattu |
| Tärinänkestoisuus | 5 gn (f= 2...500 Hz) IEC 60068-2-6 |
| Iskunkestävyys | 30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|--|--|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| REACH-asetus | REACH-ilmoitus |
| REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita | Kyllä |
| EU:n RoHS-direktiivi | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei myrkyllisiä raskasmetalleja | Kyllä |
| Ei elohopeaa | Kyllä |
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Kiinan RoHS-säädökset | Kiinan RoHS-ilmoitus |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen Ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Elinkaaren Lopun Tiedot |

Takuu

| | |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|