

ZB5AW35
Valopainike, keltainen BA9S polttimolle

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Tuote tai komponentti tyyppi	Ohjainpää valopainikkeelle
Laitteen lyhytnimi	ZB5
Tuotteen soveltuvuus	BA 9s
Kauluksen materiaali	Tummanharmaa muovi
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Jakamaton myyntimäärä	1
Ohjainpään tyyppi	Standardi
Ohjauskalusteen muoto	Pyöreä
Ohjainpään tyyppi	Jousipalautus
Ohjainpään profiili	Oranssi Uppo, Merkitsemätön
Ohjainpään lisätiedot	Sileällä linssillä

Täydentävät tiedot

CAD kokonaisleveys, mm	29 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	29 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	32 mm
Tuotteen paino	0,018 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Mekaaninen kestävyys	10000000 cycles
Pääryhmä	Valopainike
Tuoteryhmä	Tasopainike BA9s
Aseman nimi	XALD 1...5 aukkoa XALK 2...5 aukkoa
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Oranssi
Merkintä	Merkitsemätön
Sähköinen rakennekoodi	M7 6 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn kanssa BA 9s M8 6 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn kanssa BA 9s M9 2 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn kanssa BA 9s ja muuntaja MF2 2 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn kanssa BA 9s
Laitteen esitys	Perus osarakenteet

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TC
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...55 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X

IK suojausluokka	IK05 EN 50102
Standardit	GB 14048.5 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	UL listattu CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL RINA BV
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------