



T5 Teollisuusloiste 9441

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin. Käyttökohteita mm: käytävät ja portaikot, työpistevalaistus jne. Valaisin on rakenteensa ja korkean hyötysuhteensa ansiosta erittäin energiatehokas valaisin. Asennuskorkeus 2...8 m. Pölysuodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta.

Rakenne

Suljettu, pölysuodattimella varustettu ja painekoestettu valaisin. Runko epoksoitua alumiinia. Kupu on lämpökarkaistua lasia. Tiivisteinä käytetty korkealaatuista valaisinkäyttöön testattua silikonikumia ja -massaa. Kuvun jousi ja saranaosat ovat haponkestävää terästä ja salvat alumiinia. Tilauksesta myös akryylilasilla. Elektroninen liitäntälaite, 200...250 V, 0/50...60 Hz.

Väri

Harmaa (RAL7040)

Optiikka

Leveä

Asennus

Pinta-asennus

Kytkeä

-o-5 x 2,5 mm² tai 1,5 m:n pistotulppajohto

Kotelointiluokka

IP64

SSTL	TYYPPI	KYTKENTÄ	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
43 002 21	9441.000.V3	-o-5 x 2,5 mm ²	harmaa/leveä	2 x FD 54 W	G5	12,0
43 002 22	9441.400.V3	1,5m:n pt	harmaa/leveä	2 x FD 54 W	G5	12,0

