



Alunette

Yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Asennusystävällisestä ja kestävästä valaisimesta löytyy myös liiketunnistimella varustettu malli.





- Rakenne**
- Kupu iskunkestävää akryyliä
 - Runko polykarbonaattia
 - Koristekehukset alumiinia
 - ALR... -malleissa korkeataajuustekniikkaan perustuva liiketunnistimen (tutkayksikkö)
 - Tutkayksikkö sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
 - Tutkamallit -0- 5x2,5mm²
 - Tutkayksikön säätö painonapeilla (vakioasetukset suluissa); lux- taso (150 lux), aika (60 sek) ja herkkyys (100 %).

Kotelointiluokka IP54

Asennus Katto- tai seinäpintaan
 Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
 Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen

Teho 9W, 2D16W

Lisätiedot Paino vakiomallissa 1 kg
 Elektroninen sytytin D
 Elektroninen liitäntälaite EL



SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	VÄRI
41 606 82	AL25029 IP54 TC-S 2X9W	K1	2x9W	G23	
H 41 606 83	AL25029EL IP54 TC-SE 2X9W	K1	2X9W	2G7	
41 606 90	AL2502D16 IP54 GR8	K2	2D16W	GR8	
H 41 606 92	AL2502D16D IP54 GR10Q	K2	2D16W	GR10q	
H 41 606 96	AL2502D16EL IP54 GR10Q	K2	2D16W	GR10q	
41 606 97	AL25018XFCY FACI 18W/825		18W	E27	

Tutkavalaisimet

41 604 57	ALR25018XFCY FACI RAD		18W	E27	
-----------	-----------------------	--	-----	-----	--

Kehys

41 607 00	AL250K-V KEHYS VA				Valkoinen
41 607 01	AL250K-M KEHYS MU				Musta
41 607 02	AL250K-H KEHYS HA				Harmaa

Kehys luomella

41 607 03	AL250KL-V KEHYS VA				Valkoinen
41 607 04	AL250KL-M KEHYS MU				Musta
41 607 05	AL250KL-H KEHYS HA				Harmaa

RAD = Korkeataajuusliiketunnistin (5,8 GHz), XFCY = sis. Osram Dulux EL Facility 18W valonlähteen
 Lisätietoa tutkamalleista ja tutkayksikön toiminnasta; www.alppilux.fi