



71 231 27

ICAS 300 -SARJA

Optinen palovaroitin

12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 27	ICAS 300 – RE	Optinen palovaroitin, 12VDC / 24VDC

Optinen yhdistelmävaroitin: savu/lämpö

12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 29	ICAS 300 – RT	Optinen yhdistelmävaroitin: savu/lämpö, 12VDC / 24VDC

Optinen yhdistelmävaroitin: savu ja lämpö

12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 26	ICAS 300 – R&T	Optinen yhdistelmävaroitin savu ja lämpö, 12VDC / 24VDC

Lämpötilavaroitin

12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 31	ICAS 300 – T	Lämpötilavaroitin 12 VDC / 24VDC



71 231 40

Järjestelmäsiireeni sisäkäyttöön

Varoittimia maksimi 8 kpl IMC-ME:n silmukkaan. Hälytysääni 85 dB/3m. Koko d = 11 cm.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 28	ICAS 300 – SIR	Järjestelmäsiireeni sisäkäyttöön

Palovaroitinkeskus kahdella silmukalla

9 VDC tai 12 VDC valittavissa. 8 varoitinta kumpaankin silmukkaan. Potentiaalivapaa vaihtokosketin. Siireni/vilkkuohjaus.

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 40	ICAS IMC – ME	Palovaroitinkeskus kahdella silmukalla, 9VDC tai 12VDC valittavissa



71 231 85

Varakäyttöakku 16 Ah

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 231 85	ICAS IMC – ME	Varakäyttöakku 16 Ah