

DANFOSS KONTAKTORIT**CI 4.....50**

	AC 3/kW	AC 3/ A	AC 1/A avoin	AC 1/A sulj.	yksi säikeinen/mm 2	monisäikeinen/mm2
CI 4-9NC	4,0	9	20	16	0,75--2,5	1,0--2,5
CI 4-9NO	4,0	9	20	16	0,75--2,5	1,0--2,5
CI 6	2,2	6	20	16	0,75--2,5	0,75--2,5
CI 9	4,0	9	25	16	0,75--2,5	0,75--2,5
CI 12	5,5	12	25	20	0,75--2,5	0,75--2,5
CI 16	7,5	16	25	25	1,5--6	2,5--4
CI 25	11,0	25	40	25	1,5--6	2,5--4
CI 32	15,0	32	63	63	1,5--25	1,5--16
CI 37	18,5	37	80	63	1,5--25	1,5--25
CI 45	22,0	45	80	80	1,5--25	1,5--25
CI 50	25,0	50	80	80	1,5--25	1,5--25

Ympäristön lämpötila; varastointi ja käyttö -30...+70C

Tärinänkesto

CI6----25 4g/10-200Hz

CI32--50 1g/5--1000Hz

Kela ominaisuudet		230/50Hz	Apukoskettimien ominaisuudet	
	vetoteho	pitoteho	AC 1/A avoin	AC 1/A sulj.
CI 4-9	22VA,20W	4VA,1,4W	10	6
CI 6-30	75VA,65W	9VA,2,7W	10	10
CI 32-50	140VA,80W	11VA,3W	10	10