

Levyseinäkiinnikkeet

Levyseinäkiinnike Driva, TPD



Kuvaus

Itseporautuva levyseinäkiinnike soveltuu hyvin kipsilevyasennuksiin.

Käyttökohteet


Valikoiman tuotteita käytetään kevyissä kipsilevyasennuksissa. Levyjen paksuus on vähintään 9 mm. Voidaan käyttää asennuksissa, joissa kipsilevyn paksuus ja takana oleva eristys voivat vaihdella vapaasti.

Edut


- itseporautuva, asennetaan ja kiinnitetään käsin tai ilman esiporausta ruuvinvääntimellä, jossa on q- tai Pozidriv (PZ) 2 -kärki
- Driva TPD-SK -levyseinäkiinnikkeen mukana tulee 4,5 × 35 mm:n ruuvi, jossa on matalaprofiilinen kanta
- TPD-VS-levyseinäkiinnikkeen mukana tulee 4,5 × 35 mm:n ruuvi, jossa on pyöreä kanta
- soveltuu kipsilevyasennuksiin, joissa levyn paksuus on vähintään 9 mm, sekä moninkertaisiin kipsilevyihin
- palonkestävä (TPD-SK)
- ruuvien nousu on jyrkkä: nopea asennus

Tekniset tiedot

Materiaali	Driva TPD-SK: sinkki, ruuvi on sähkösinkitty
	Driva TPD-VS: lasikuituvahvistettu PA (polyamidi)
Pakkaus	pahvikotelo



Ruuvaa TPD-levyseinäkiinnike kipsilevyn PZ2-kärjellä.



Asenna kiinnitettävä kappale kiristämällä TPD-levyseinäkiinnikkeessä oleva ruuvi ruuvitaltalla.

Valikoima/tekniset tiedot (1 kN ≈ 100 kg)

Tyyppi	Ruuvin koko (mm)	Levyn pak-suus (mm)	Asennet-tavan kappaleen eni-m. paksuus (mm)	Enim.poikittaisvoima/-työntövoima 13 mm:n kipsilevyissä (kN)	Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Snro
TPD-SK	4,5x35	9–	12	0,27/0,80 ¹⁾	100	1220 106	13 570 70
TPD-VS	4,5x35	9–	12	0,19/0,50 ²⁾	100	1220 010	13 570 71

¹⁾ Varmuuserroin on 2,5 poikittaisvoiman ja 3 työntövoiman osalta.

²⁾ Varmuuserroin on 4,5 poikittaisvoiman ja 6 työntövoiman osalta.

P60816

P61303
P60834