

Tulpat

Naulatulppa TCP

Thorsman



Kuvaus

Tulppa soveltuu naulakiinnikkeiden ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Käyttökohteet

Tuotteita käytetään TC-naulakiinnikkeiden ja TTK-kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.


Soveltuu käyttöön, kun asennus tehdään betoniin, kiveen, pienitiheyksiin betoniin, kevytsoraharkkoon, tiileen tai kipsiin.

Edut


- mahdollistaa kiinnikkeiden ja pidikkeiden asentamisen monipuolisesti eri materiaaleihin
- värikoodit auttavat valitsemaan oikein

Tekniset tiedot


Materiaali	iskunkestävä PS (polystyreeni)
Lämpötila-alue	-40...+70 °C
Pakkaus	pahvikotelo



Kaapelikiinnike voidaan asentaa kevytbetoniin yksinkertaisesti vasaralla lyömällä. Jos pintarakenne on kipsiä, tasoitettu silotteella tai maalattu, tee ensin reikä.



Jos asennus tehdään betoniin, tiileen tai muuhun kovaan materiaaliin, poraa siihen ensin reikä.



Tee yksinkertaiseen kipsilevyyn reikä naskalilla. Kaksinkertaisessa kipsilevyssä riittää pieni reikä.

Valikoima/tekniset tiedot

P80945



Tyyppi	Väri	Reikä Ø (mm)	Vähimmäis-poraus-syvyys (mm)	Naula Ø (mm)	Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Snro
TCP-0	Valkoinen	5,5	20	1,2-2	100	1140 003	13 506 20
TCP-1	Keltainen	5,5	25	1,2-3	100	1141 001	13 506 25