





IP67, Ta=25°C



(HF)



GPV2

Tiivis teollisuusvalaisin IP67. Valaisinrunko lasikuituvahvistettua polyesteriä. Kupu kirkasta polykarbonaattia tai PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni). Kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terästä. D-merkki HF-versioissa.

Rakenne

Valaisinrunko lasikuituvahvistettua polyesteriä.

Väri

Harmaa

Kupu

Kupu kirkasta polykarbonaattia tai PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni). Kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terästä.

Asennus

Suoraan kattopintaan, seinälle tai ripustuskiskoon. Saatavana myös erillisiä kiinnikkeitä seinäasennukseen ja ripustusasennukseen vaaka- tai pystysuoraan vaijeriin.

Kytkenä

5 x 2,5 mm² ketjutettava ryhmäjohtoon liitin ruuviliittimillä valaisimen kummassakin päässä. Yksi M20 holkkitiiviste valaisimen molemmissa päädyissä. Valaisin on läpijohdotettu.

Kotelointiluokka

IP67

SSTL	TYYPPI	KUPU	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
43 409 72	GPV2 236F TW PC	polykarbonaatti	2X36W	G13	4,0	1312
43 409 75	GPV2 258F TW PC	polykarbonaatti	2X58W	G13	5,5	1612
43 471 60	GPV2 136F TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	1X36W	G13	2,8	1312
43 471 62	GPV2 158F TW PC	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	1X58W	G13	3,7	1612
43 471 64	GPV2 236F TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	2X36W	G13	4,0	1312
43 471 66	GPV2 258F TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	2X58W	G13	5,5	1612
H 43 470 62	GPV2 236HF TW PC	Polykarbonaatti	2x36W	G13	4,0	1312
H 43 470 66	GPV2 258HF TW PC	Polykarbonaatti	2x58W	G13	5,5	1612
43 420 44	GPV2 136HF TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	1x36W	G13	2,8	1312
43 420 45	GPV2 158HF TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	1x58W	G13	3,7	1612
43 420 46	GPV2 236HF TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	2x36W	G13	4,0	1312
43 420 47	GPV2 258HF TW PS	PS (BC7 UV stabiiloitu polystyreeni)	2x58W	G13	5,5	1612

Tarvikkeet:

- 43 470 74 GPV2 HEIJASTIN 136 AL
- 43 470 76 GPV2 HEIJASTIN 158 AL
- 43 470 78 GPV2 HEIJASTIN 236 AL
- 43 470 80 GPV2 HEIJASTIN 258 AL