



L535 S
307 x 215 x 228 mm

L535 S

Muotoiluun sopivaksi integroitu linssi mahdollistaa 180°:een maksimitoimintakulman.

Puhalletut, käsityönä valmistetut lasit tekevät valaisimista yksilöllisen näköisiä.

| | |
|-----------------------------|---|
| Säätömahdollisuudet | Toiminta-alueen tarkka rajausta pystysuoraan Kytkeäaika ja hämäryystaso voidaan asettaa helposti säätimellä. |
| Helppo asentaa | Selkeä kytkentätila mahdollistaa helpon ja nopean johdotuksen. |
| Verkkoliitäntä | 230 – 240 V, 50 Hz |
| Toimintakulma | 180° alitussuoja |
| Kääntyvyys | 70° pystysuorassa |
| Toimintaetäisyys | enint. 12 m |
| Hämäryystason asetus | 2 – 2000 luksia |
| Kytkeäajan asetus | 8 s – 35 min |
| Kotelointiluokka | IP 44 |
| Suojausluokka | II |

| SSTL/TUOTE-NRO | TYYPPI | VÄRI | VALONLÄHDE/TEHO |
|--------------------|--------|-----------|---------------------|
| H 41 113 84/644017 | L535 S | musta | enint. 100 W / E 27 |
| 41 113 85/644116 | L535 S | valkoinen | |