



L115 S
330 x 215 x 257 mm

L115 S

Säätömahdollisuudet Watt-o-matic mahdollistaa peruskirkkauden säädön 0 – 50 %. Havaitessaan liikettä tunnistinvalaisin kytkee valon tunnelmallisesta perusvalaistuksesta täyteen valaistustehoon. Sovitettavissa paikallisiin olosuhteisiin tarkasti vaakatasossa ja pystysuunnassa käännettävällä tunnistimen monilinssillä. Kytkentäaika ja hämäryystaso voidaan säätää helposti. Kristallinkirkas lasi ja alhaalla näkyvissä oleva monilinssi sulautuvat harmoniseen muotoiluun.

Verkkoliitäntä 230 – 240 V, 50 Hz
Toimintakulma 360°, avauskulma 120°
Toimintaetäisyys enint. 12 m
Hämäryystason asetus 2 – 2000 luksia
Kytkentäajan asetus 10 s – 15 min
Kirkkauden säätö 0 – 50 % (Watt-o-matic)
Kotelointiluokka IP 44
Suojausluokka II

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO
41 115 41/657413	L115 S	valkoinen	enint. 60 W / E 27 (Ei energiansäästölamppua)