



XLED10  
233 x 200 x 200 mm

## XLed 10, XLed 25

### Kirkasta valoa nopeasti ja energiatehokkaasti

STEINELin XLed-valaisin yhdistää tunnistintekniikan ja LED-valon parhaalla mahdollisella tavalla.

### Monipuolisuus tarjoaa lähes rajoittamattomasti käyttömahdollisuuksia

Tämän valaisimen toteutus vie aivan uusille poluille ohjauksen, jäähdytyksen ja muotoilun alueella. Uudentyyppiset High End 3W-LEDit on varustettu uudella jäähdytystekniikalla ja optimoidulla optiikalla. Niiden todellinen innovaatio piilee kuitenkin aktiivisessa mikroprosessorilla ohjatussa elektroniikassa. Tulos on häikäisevä: säteilevän kirkasta valoa pienimmällä mahdollisella energiankulutuksella. Monipuolisesti suunnattava valonheitin helpottaa näyttävien valaistuksien toteuttamista. Saatavana myös langattomasti ohjattavat ”Impulser”-versiot.”

**Tekniset ominaisuudet** Flat-Design-taulussa 10 tai 25 LEDiä, runko alumiinia.

Vaihdettavat LEDit. Kulutus noin 25 / 60 W. Integroitu liiketunnistin 240°: een toimintakulmalla ja max. 12 m toimintaetäisyydellä

Suunnattavuus 270° vaakatasossa ja 200° pystysuorassa.

Integroidut elektroniset liitäntälaitteet. ATC – Active-Thermo-Control-ohjaus. Kytkentälähtö ulkopuoliselle laitteelle.

10% peruskirkkaustila valittavissa: 10% valaistus pimeällä tai 10 minuuttia kytkennän jälkeen. Ei halogeeniheittimien tarvitsemaa turvaetäisyyttä.

LED-valojen käyttöikä: jopa 50.000 tuntia.

### Verkkoliitäntä

230 – 240 V, 50 Hz

### Lisäkytkentäteho

- enint. 800 W (resistiivinen kuormitus, esim. hehkulamppu), enint. 400 W (kompensoimaton, induktiivinen,  $\cos \Phi = 0,5$ , esim. loistelamput)  
- enint. 400 W (elektr. liitäntälaitteet, kapasitiivinen, esim. energiansäästölamput. enint. 4 kpl)

### Toimintakulma

240°, alitussuoja

### Toimintaetäisyys

12 m

### Tunnistintekniikka

9 tunnistustasoa, 304 kytkentävyöhykettä

### Kytkentäajan asetus

5 s – 15 min

### Hämäryystason asetus

2 – 2000 luksia

### Kotelointiluokka

IP 54

### Kirkkauden säätö

XLED10: 10 % peruskirkkaus (n. 3 W)  
XLED25: 10 % peruskirkkaus (n. 6 W)

### Jatkuvasti palava valo

kytkettävissä 4 tunniksi

### Eriyisominaisuuksia

Suunnattavuus pystysuorassa 200° ja vaakatasossa: 270°

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO
H 45 250 14/654511	XLED10	musta	10 LEDiä, n. 25 W
H 45 250 15/654610	XLED10	valkoinen	
H 45 250 16/654719	XLED25	musta	25 LEDiä, n. 60 W
H 45 250 17/654818	XLED25	valkoinen	
H 45 250 23	XLED10 ORJA	musta	
H 45 250 24	XLED10 ORJA	valkoinen	
H 45 250 25	XLED25 ORJA	musta	
H 45 250 26	XLED25 ORJA	valkoinen	
<b>Lisävarusteet</b>			
H 45 250 22/654917	Maapiikki	hopea	



XLED25  
305 x 200 x 200 mm



XLED10 ORJA



XLED25 ORJA