

# PV-10 Pikapalopostikaappi, pintamalli



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letkut

---

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Räjähdyspaine: 4 MPa

2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



## Letkun mittavaihtoehdot

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Väri</b>
2953302	PV-10	*19 mm/20 m	harmaa
2953304	PV-10	*19 mm/25 m	harmaa
2953306	PV-10	*19 mm/30 m	harmaa
2953308	PV-10	19 mm/40 m	harmaa
2953310	PV-10	19 mm/45 m	harmaa
2953312	PV-10	*25 mm/20 m	harmaa
2953314	PV-10	25 mm/25 m	harmaa
2953316	PV-10	25 mm/30 m	harmaa
2953392	PV-10	*19 mm/20 m	valkoinen
2953393	PV-10	*19 mm/25 m	valkoinen
2953394	PV-10	*19 mm/30 m	valkoinen
2953396	PV-10	19 mm/40 m	valkoinen
2953397	PV-10	19 mm/45 m	valkoinen
2953402	PV-10	*25 mm/20 m	valkoinen
2953403	PV-10	25 mm/25 m	valkoinen
2953404	PV-10	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syvänä.			

