

# PV-104 Pikapalopostikaappi, uppomalli



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaapissa on tilaa sammuttimelle ja on varustettu kiinteällä upotuskehyksellä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalauus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letku

---

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
  - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
  - Räjähdyspaine: 4 MPa
2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Sammutin

---

Sammuttimet ovat testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



## Letkun mittavaihtoehdot

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Väri</b>
2954732	PV-104	*19 mm/20 m	harmaa
2954734	PV-104	*19 mm/25 m	harmaa
2954736	PV-104	*19 mm/30 m	harmaa
2954738	PV-104	19 mm/40 m	harmaa
2954739	PV-104	19 mm/45 m	harmaa
2954740	PV-104	*25 mm/20 m	harmaa
2954742	PV-104	25 mm/25 m	harmaa
2954744	PV-104	25 mm/30 m	harmaa
2954871	PV-104	*19 mm/20 m	valkoinen
2954872	PV-104	*19 mm/25 m	valkoinen
2954873	PV-104	*19 mm/30 m	valkoinen
2954875	PV-104	19 mm/40 m	valkoinen
2954876	PV-104	19 mm/45 m	valkoinen
2954878	PV-104	*25 mm/20 m	valkoinen
2954879	PV-104	25 mm/25 m	valkoinen
2954880	PV-104	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syvänä.			

