

PV-20 Pikapalopostikaappi, uppomalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Uppomallisissa palopostikaapeissa upotuskehys on valmiiksi kiinnitettynä, mutta upotuskehys voidaan tilata myös irrallaan.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Räjähdyspaine: 4 MPa

2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku, jonka päässä on letkusuutin.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri
2954702	PV-20	*19 mm/20 m	harmaa
2954704	PV-20	*19 mm/25 m	harmaa
2954706	PV-20	*19 mm/30 m	harmaa
2954708	PV-20	19 mm/40 m	harmaa
2954710	PV-20	19 mm/45 m	harmaa
2954712	PV-20	*25 mm/20 m	harmaa
2954714	PV-20	25 mm/25 m	harmaa
2954716	PV-20	25 mm/30 m	harmaa
2954690	PV-20	*19 mm/20 m	valkoinen
2954691	PV-20	*19 mm/25 m	valkoinen
2954692	PV-20	*19 mm/30 m	valkoinen
2954694	PV-20	19 mm/40 m	valkoinen
2954695	PV-20	19 mm/45 m	valkoinen
2954697	PV-20	*25 mm/20 m	valkoinen
2954698	PV-20	25 mm/25 m	valkoinen
2954699	PV-20	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syvänä.			

Mittapiirustus

