

PV-204 Pikapalopostikaappi, uppomalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaapissa on tila sammuttimelle ja on varustettu kiinteällä upotuskehyksellä.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Räjähdyspaine: 4 MPa

2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Sammutin

Sammuttimet on testattu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri
2954745	PV-202	*19 mm/20 m	harmaa
2954746	PV-202	*19 mm/25 m	harmaa
2954747	PV-202	*19 mm/30 m	harmaa
2954748	PV-202	19 mm/40 m	harmaa
2954768	PV-202	19 mm/45 m	harmaa
2954749	PV-202	*25 mm/20 m	harmaa
2954750	PV-202	25 mm/25 m	harmaa
2954751	PV-202	25 mm/30 m	harmaa
2954881	PV-202	*19 mm/20 m	valkoinen
2954882	PV-202	*19 mm/25 m	valkoinen
2954883	PV-202	*19 mm/30 m	valkoinen
2954885	PV-202	19 mm/40 m	valkoinen
2954886	PV-202	19 mm/45 m	valkoinen
2954888	PV-202	*25 mm/20 m	valkoinen
2954889	PV-202	25 mm/25 m	valkoinen
2954890	PV-202	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syvänä.			

