

PV-22 Minikela seinäasennuslevyllä



Kuvaus

Halkaisija 390 x syvyys 150 mm

Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1” sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

Materiaali: PVC/polyesteri

Käyttöalue: -20 C - +60 C

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2956352	PV-25	16 mm/25 m
2956442	PV-25	19 mm/15 m
2956443	PV-25	19 mm/20 m
2956350	PV-25	Ilman letkua ja suihkuputkea

