

# PV-23A Pikapalopostikela automaattiventtiilillä



## Kuvaus

---

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhtyeen koko on 3/4".

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letkut

---

Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

Max käyttöpaine: 1,2 MPa

Räjähdyspaine: 4 MPa

## Kela

---

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Letkun mittavaihtoehdot

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>
2956502	PV-23A	19 mm/20 m
2956504	PV-23A	19 mm/25 m
2956506	PV-23A	19 mm/30 m
2956508	PV-23A	19 mm/40 m
2956510	PV-23A	19 mm/45 m
2956512	PV-23A	25 mm/20 m
2956514	PV-23A	25 mm/25 m
2956516	PV-23A	25 mm/30 m

# Kelan räjäytyskuva

