

PV-85 Kelakärri



Kuvaus

Leveys 550 x korkeus 900 x syvyys 600 mm
Ammattikäyttöön suunniteltu kelakärri. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelausnupin ja syöttöletkun (3m) 1” pikaliittimellä varustettuna. Kasteluletku tai pesuletku myös vaihtoehtoina.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalattu.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

Max käyttöpaine: 1,2 MPa

Räjähdyspaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2931402	PV-85	19 mm/ 20 m
2931404	PV-85	19 mm/25 m
2931406	PV-85	19 mm/30 m
2931408	PV-85	19 mm 40 m
2931410	PV-85	19 mm/45 m
2931422	PV-85	25 mm/20 m
2931424	PV-85	25 mm/25 m
2931426	PV-85	25 mm/30 m
2931400	PV-85	Ilman letkua & suihkuputkea

