

Ulkosäleiköt


USS - TUOTEKUVAUS



USS on seinään tai kanavan päähän asennettava ulkosäleikkö tulo- ja poistoilma-aukkojen suojaamiseen. Laite estää sadeveden pääsyn kanavistoon. Säleikön vedenestokyky on noin 95 % otsapintanopeudesta riippuen. Säleikkö sopii asennettavaksi SFS 3281 -standardin mukaiseen aukkoon. Säleikön mitat ilmoitetaan aukon nimellismittoina. Säleikön koot ovat 300 mm x 200 mm ...1200 mm x 1000 mm (leveys x korkeus), mittajako 50 mm. Suuremmat säleiköt kootaan moduuleista.

Säleikössä on kiinnityskehys, ulkopuolelta irrotettava säleikköosa ja verkko. Sälejako on 50 mm ja vapaa-aukko on 50% säleikön nimellismittaisesta pinta-alasta. Rakenne on koottu hitsaamalla. Materiaalivaihtoehdot vakiona ovat polttomaalattu sähkösinkitty teräslevy, vakioväri harmaa (RAL 7001) ja pintakäsittelemätön alumiini. Maalaus halutun väriseksi ja alumiinin anodisointi ovat mahdollisia. Erikoismateriaaleja ovat ruostumaton teräs, haponkestävä teräs ja kupari.

USS - TOIMINTA



Säleikön rakenne estää sadeveden pääsyn kanavistoon. Kehyksen ja yläsäleen väli on tiivis estäen yläpuolelta valuvan veden läpimenon. Vesipisarat kerätään säleiden etureunassa oleviin uriin, joista vesi valuu sivulla oleviin reunauriin. Reunaurien avulla vesi johdetaan alas.