

FDE

Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin



- CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
- Asennetaan paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjiin
- Palonrajoittimen paloluokitus on EI 15 tai E 120
- Mahdollisuus käyttöön EI 120 -palonrajoittimen kanavan lisäeristystä käytettäessä (kansallisten rakennusmääräysten mukaisesti esim. Rkm.MK E7).
- Voidaan asentaa myös kevytrakenteisiin kipsilevyseiniin
- Valmistuksessa noudatetaan ISO 9001 -laatu järjestelmää
- Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta vastaa VTT
- Asennetaan pyöreisiin kanaviin, joiden läpimitta on 100...500 mm
- Paloa kestävä tiiviste varmistaa läpän tiiviyden palonrajoittimen ollessa suljettuna ennen paloa ja palon aikana
- Palonrajoittimen vaippa täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset
- Palonrajoitin täyttää standardin EN 1366-2 mukaisen savupellille asetetun tiiviysvaatimuksen S 90
- Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3300 Pa

Tuotemallit ja lisävarusteet

- Varustettavissa erityyppisillä automaattisilla laukaisulaitteilla ja asennonosoittimilla
- Malleissa on joko manuaalinen tai sähköinen moottoritoimilaite
- Manuaalisessa vaihtoehdossa sulakkeen aktivoitumislämpötila on valinnaisesti (50, 72, 100, 120 150,200 °C)