

TURVAJÄRJESTELMÄT



71 999 29



71 999 02



71 999 04



71 999 00



71 999 94

Kotivahti

SSTL	NIMI
71 999 29	Helposti asennettava (vain napin painallus), monipuolinen, langaton GSM ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Paketissa: langaton liiketunnistin, langaton kauko-ohjain, strobosireeni. 8 langatonta kanavaa + 4 analogista kanavaa, laajennettavissa 230 V 10 A AC-lähdöillä.
71 999 19	Langaton liiketunnistin
71 999 13	Langaton palvaroitin
71 999 21	Langaton magneettikytkin
71 999 17	Langaton kauko-ohjain
71 999 77	Langaton lasirikkotunnistin
71 999 23	Langaton yleislähetin
71 999 78	Langaton kaasuanturi
71 999 25	Langaton paniikinappi

CENTRO CE-005

SSTL	NIMI
71 999 02	GSM ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Pienikokoinen GSM ohjaus- ja valvontajärjestelmä (sisäinen termostaatti, ym.), 4 kpl sisääntuloja + 1 lähtö, laajennettavissa 4x230 V 10 A AC lähdöillä.
71 999 16	Virtälähde

CENTRO CE-006 (akkuvarmennettu)

SSTL	NIMI
71 999 04	Centro GSM ohjaus- ja valvontajärjestelmä valmiiksi asennettuna tilavaan koteloon. Sis. varakäyntiakun, antennin 3 m johdolla sekä ns. älykkään lyijyakkulaturin.

CENTRO CABIN

SSTL	NIMI
71 999 03	Centro-Cabin on mökkikäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti. Sis. CE-006 keskus, koodilukko, palvaroitin, liiketunnistin, lämpöanturi, n. 20 m asennuskaapelia.

CENTRO GREEN

SSTL	NIMI
71 999 00	Centro Green on maatalouskäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti. Sis. CE-006 keskus (IP65), strobosireeni, kosteutta kestävä palvaroitin, kosteutta ja ääriämpötiloja (-30 – +60) kestävä liiketunnistin, lämpöanturi, n. 20 m asennuskaapelia ja 4x230 V 10 A AC relekortin lämmityksen ym. ohjaukseen.

CENTRO MOBILE

SSTL	NIMI
71 999 07	Vene-, auto-, rekka- ym. käyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti. Sis. CE-005 keskus, lämpöanturi ja ns. mikroaaltotunnistin varashälytyksiä varten (n. 1 m säädettävä tunnistus alue). Mainitse tilatessasi käyttöjännite: 12 V tai 24 V.

GSMGATE GG-0030

SSTL	NIMI
71 999 94	Maksuttomalla puhelinsoitolla tapahtuva oven/portin aukaisu / 4-kanavainen valvontajärjestelmä (250 käyttäjää). Sis. kotelon, GSM-tekniikan, akun, virtalähteen, 10 A ohjausreleet 8 kpl.