

KAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT



72 397 09

TS-kaappi

Kaapin runko: RAL 7044
Ovet ja katto: RAL 7044 ja pulverimaalaus RAL 7035
Pohjalevy ja järjestelmäkiskot kromatoitu.

SSTL	NIMI
72 397 09	TS kaappi 2000 x 900 mm

19"-kaappirunko

Pohjana TS 8-järjestelmä, erityisen vääntöjäykkä, hitsattu runkorakenne 2 mm:n teräslevystä, erittäin kuormitettava, asennus valinnainen 25 mm:n rasterivälillä kahdessa asennustasossa runkoprofilia kohden.

SSTL	NIMI
72 396 11	19"-kaappirunko 600 x 2000 x 600 mm



72 397 76

TE-kaappi

Korkeus, U 42
Leveys mm, B 800
Korkeus mm, H 2000
Syvyys mm, T 600

SSTL	NIMI
72 397 76	TE-kaappi

TE-seinäkotelo

Kevyt ja helppo asentaa. Edullinen vaihtoehto. Kaapelien läpivienti katon, pohjan tai sivuseinien kautta. Tyylikkäästi muotoiltu.

SSTL	NIMI
72 397 71	TE-seinäkotelo 600x595x460 mm, 12 U, teräsovi




72 397 71

QuickBox-kotelo

Kotelon ulkokuori irrotettavissa. Kaapelien läpiviennit koteloon sekä ylhäältä että alhaalta. Syvyys säädettävät 19"-profiilikiskot. Kotelon kulmissa ilmastointiaukot passiivista ilmankiertoa varten. Lasi- tai terässovelle.

SSTL	NIMI
72 396 20	QuickBox kotelo 600x362x400 mm



72 396 20