


90305 Liesikupu C-5206-S/ASC 60cm rst

- ASC automaattitoiminto tunnistaa käryn, höyryn sekä kaasun ja käynnistää moottorin tarvittavalla nopeudella sekä pysäyttää sen automaattisesti
- Yksilöllinen ASC-toiminnon herkkyuden säädettävyys
- Ajastintoiminto
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Seinäkiinnitys			
Pinta	Ruostumaton teräs			
Käyttökytkimet	Elektroniset			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitäntä Ø 150 (m ³ /h)*	305	440	590	680
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	300	395	480	515
Äänitaso poistokanavaliitäntä Ø 150 dB(A)**	51	60	66	69
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	59	66	70	73
Moottorin teho (W)	160	200	230	250
Paine poistokanavaliitäntä Ø 150 (Pa)*	325	395	430	440
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)			
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste			
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
90226 Aktiivihiilisuodatin HS-11	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)			
90965 Yläputki 900mm RST	Tilattava erikseen (lisäputki)			

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

90305 Liesikupu C-5206-S/ASC 60cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

