

90416 Liesikupu C-6309-S 90cm rst/lasi

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Seinäkiinnitys		
Pinta	Ruostumaton teräs ja lasi		
Käyttökytkimet	Painonapit		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitântä Ø 150 (m3/h)*	190	280	480
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m3/h)*	155	235	390
Äänitaso poistokanavaliitântä Ø 150 dB(A)**	42	47	62
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	46	54	67
Moottorin teho (W)	50	85	180
Paine poistokanavaliitântä Ø 150 (Pa)*	110	230	365
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90226 Aktiivihiilisuodatin HS-11	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)		

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

90416 Liesikupu C-6309-S 90cm rst/lasi

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

