

90732 Liesituuletin F-1006-W 60cm valkoinen

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitettä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Valkoinen		
Käyttökytkimet	Liukukytkimet		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitettä Ø 150 (m ³ /h)*	115	165	215
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	90	135	175
Äänitaso poistokanavaliitettä Ø 150 dB(A)**	49	59	68
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	50	61	70
Moottorin teho (W)	60	80	120
Paine poistokanavaliitettä Ø 150 (Pa)*	105	155	195
Valaistus	1 x 28W halogeenilamppu (E14 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90235 Aktiivihiihisuodatin HS-19	Vakiovaruste (huonetilaan palauttava malli)		

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

90732 Liesituuletin F-1006-W 60cm valkoinen

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

