

90611 Liesikupu PH-2605-S 50cm rst

- Etupaneeli vaihdettavissa
- Ulos vedettävässä lipassa 3-portainen nopeudensäätö huippuimurille
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm




Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Etupaneeli ruostumatonta terästä		
Ohjausjännite (V)	1	2	3
	120-130	150-160	220-230
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	2kpl alumiiniset (pestävät)		
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)		
Automaattiasento	Valo syttyy kun paneelia vedetään ulospäin		
Manuaaliasento	Valo palaa kokoajan riippumatta paneelin asennosta		
0-asento	Valo on pois päältä		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Huomioitavaa	Huippuimurin yhteensopivuus varmistettava		

Huippuimuri

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa huippuimuri, jota ohjataan liesikuvun säätimillä



90611 Liesikupu PH-2605-S 50cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

